

Serie carus™ IRIS		
Anwendungsbreite		
Anwendung		zur Einbindung in TCS:BUS
Anzahl Rufziele		max. 3
Bedienelemente		
Bedienung   Eingabe		Klingeltasten
Funktionalität Rufen, Sprechen		
Sprachübertragung		Freisprechen
Quittungston		beim Drücken der Tasten
Gesprächszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türbereitschaftszeit	s	56 (veränderbare Werkseinstellung)
Türöffnerzeit an R-Klemme	s	3 (veränderbare Werkseinstellung)
Sprechen nur bei aktiver Türbereitschaft		aktivierbar
Anschluss Funktionserweiterung Türöffnen		an R-Klemme
Akustikparameter		Lautstärke Quittungston   Sprachausgabe manuell einstellbar
Zuordnungen je Klingeltaste		max. 2 Seriennummern (Innenstationen)
Funktionalität Video		
Kamera		CMOS: 1,3 Megapixel mit Weitwinkelobjektiv
horizontaler Erfassungswinkel (Weitwinkelobjektiv)	°	180
Brennweite		F = 2.0
digitale Bildkorrektur		ja
Tag-Nacht-Umschaltung		ja
Videoausgang		symmetrisch 1 Vss FBAS
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Aufputzmontage
Material		Aluminium   mit handveredelter Strukturoberfläche
Farbe Gehäuse		silber   schwarz
Gewicht	kg	1,6 (Audio)   2,2 (Video)
Klingeltasten		aus Metall   verchromt und umleuchtet
Namensfeldbeleuchtung		energiesparend   Steuerung über einstellbarem Dämmerungssensor
Öffnungsprinzip		Entnahme der Namensschilder von unten
Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,1 (Audio)   0,1 (Video)
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	49 (Audio)   103 (Video)
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	55 (Audio)   120 (Video)
Eingangsspannung U(P)	VDC	26 (± 8%)
Systemeigenschaften		
Signalübertragung und Stromversorgung		verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte)		3 notwendig (Audio)   6 (Video)
Gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in der Anlage		möglich
Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften		
Fehleranzeige		optisch   akustisch
Zustandsanzeige		Fehler   Betriebsarten
Konfigurationsmöglichkeiten		manuell   mit Servicegerät   mit configo™

Audio-Außenstation IRIS zur Aufputzmontage in Aluminium eloxiert silber  
**CAE1001-0150**



Video-Außenstation IRIS zur Aufputzmontage in Aluminium eloxiert silber  
**CAE2003-0150**



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.

# DATENBLATT

## Außenstation

Carus

Abmaße in H x B (x T)		
Gehäuse	mm	240 x 150 x 27 (Audio)   330 x 150 x 27 (Video)
Montage	mm	365 x 150 x 27 (Audio)   450 x 150 x 27 (Video)
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
Schutzart		IP44
Lieferumfang		
Außenstation		CAEx00x-015x (inkl. Produktinformation, Montageanleitung)

Audio-Außenstation IRIS zur Aufputzmontage in Aluminium eloxiert schwarz  
**CAE1002-0156**



Video-Außenstation IRIS zur Aufputzmontage in Aluminium eloxiert schwarz  
**CAE2002-0156**



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen nicht farbverbindlich.